

POLOŽKA			CORAL® Brush Active	CORAL® Brush Active FR										
	CELKOVÁ HRÚBKA	ISO 1765	Približne 10 mm	Približne 10 mm										
	KLASIFIKÁCIA OPOTREBENIA	EN 1307	33	33										
	DOSTUPNÉ ROZMERY (rozмеры sú približné)		Brush Active série 58xx, 25 farieb	Brush Active série 58xx, 25 farieb										
	Veľkosť rolí bez 2,5 cm okraja na každej strane Role typu FR nemajú okraje		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Rohožky</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 cm</td> <td>55 x 90 cm</td> </tr> <tr> <td>150 cm</td> <td>90 x 155 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Role	Rohožky	100 cm	55 x 90 cm	150 cm	90 x 155 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Rohožky</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>185 cm (FR)</td> <td>BEZ ROHOŽIEK</td> </tr> </tbody> </table>	Role	Rohožky	185 cm (FR)	BEZ ROHOŽIEK
Role	Rohožky													
100 cm	55 x 90 cm													
150 cm	90 x 155 cm													
Role	Rohožky													
185 cm (FR)	BEZ ROHOŽIEK													
	Veľkosti rohožíek s 2,5 cm okrajom na každej strane		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>200 cm</td> <td>135 x 205 cm</td> </tr> <tr> <td>Dĺžka role cca 27,5 m</td> <td>205 x 300 cm</td> </tr> </tbody> </table>	200 cm	135 x 205 cm	Dĺžka role cca 27,5 m	205 x 300 cm	Dĺžka role cca 27,5 m						
200 cm	135 x 205 cm													
Dĺžka role cca 27,5 m	205 x 300 cm													
	VHODNOSŤ PRE KOLIESKOVÉ STOLIČKY	EN 985	Nepretržité používanie	Nepretržité používanie										

ZATRIEDENIE PODĽA STÁLOSTI FARIEB

	SVETLO	EN ISO 105/B2	6	6
	ODIERANIE	ISO 105/X12	4,5	4,5
	VODA	EN ISO 105/E01	4,5	4,5
	MORSKA VODA	ISO 105/E02	4,5	4,5
	ČISTIACE PROSTRIEDKY	BS 1006	4,5	4,5
	ORGANICKE ROZPUSTADLA	EN ISO 105/X05	4,5	4,5

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI

	ZVUKOVÁ IZOLÁCIA	ISO 140-8/717-2	$\Delta L_w = \text{cca } 39,4 \text{ dB}$						$\Delta L_w = \text{cca } 32,4 \text{ dB}$							
	ABSORPCIA ZVUKU	ISO 354	H _z .	125	250	500	1000	2000	4000	H _z .	125	250	500	1000	2000	4000
			α	0,02	0,07	0,13	0,33	0,46	0,58	α	0,01	0,06	0,09	0,29	0,4	0,5
	ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI	ISO 10965	hor. $8 \times 10^9 \Omega$, vert. $2 \times 10^9 \Omega$						hor. $3 \times 10^7 \Omega$, vert. $5 \times 10^6 \Omega$							
	METODA VYROBY / TYP		Vpichované 5/32" strihané vlákno						Vpichované 5/32" strihané vlákno							
	DIZAJN		Viacfarebný dizajn / farebný						Viacfarebný dizajn / farebný							
	MATERIAL VLAKNA		100 % polyamid						100 % polyamid							
	ŠTRUKTÚRA VLAKNA		Netkaný polyester						Netkaný polyester							
	PODKLAD		EVERFORT® vinyl						FR-latex							
	CELKOVÁ HMOTNOSŤ	ISO 8543	cca 3600 g/m ²						cca 3400 g/m ²							
	HMOTNOSŤ VLÁKIEN	ISO 8543	cca 920 g/m ²						cca 920 g/m ²							
	HRÚBKA VLAKNA	ISO 1766	cca 7 mm						cca 7 mm							
	HUSTOTA VLÁKIEN	ISO 8543	cca 0,095 g/cm ³						cca 0,129 g/cm ³							
	POČET VLÁKIEN	ISO 1763	cca 63 300/m ²						cca 63 000/m ²							
	VHODNOSŤ PRE SCHODY	EN 1963	Nie						Trvalé používanie							
	TRIEDA KOMFORTU	EN 1307	LC3						LC3							
	VŠETKY PRODUKTY CORAL SPĽŇAJÚ POŽIADAVKY STANOVENÉ NORMOU EN 14041															
	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ	EN 13501-1	C _{fl} s1						B _{fl} s1							
	PROTIŠMYKOVÁ BEZPEČNOSŤ	EN 13893	DS						DS							
	TEPELNO-IZOLAČNÁ ODOLNOSŤ	ISO 8302	0,14 m ² K/W						0,13 m ² K/W							