

POLOŽKA		CORAL Classic	CORAL Classic FR										
	CELKOVÁ HRÚBKA ISO 1765	Približne 10 mm	Približne 8,5 mm										
	KLASIFIKÁCIA OPOTREBENIA EN 1307	33	33										
DOSTUPNE ROZMERY (rozmary sú približné)		Classic série 47xx, 18 farieb											
	Veľkosť rolí bez 2,5 cm okraja na každej strane Role typu FR nemajú okraje	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Rohožky</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 cm</td> <td>55 x 90 cm</td> </tr> <tr> <td>150 cm</td> <td>90 x 155 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Role	Rohožky	100 cm	55 x 90 cm	150 cm	90 x 155 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Rohožky</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>185 cm (FR)</td> <td>BEZ ROHOŽIEK</td> </tr> </tbody> </table>	Role	Rohožky	185 cm (FR)	BEZ ROHOŽIEK
Role	Rohožky												
100 cm	55 x 90 cm												
150 cm	90 x 155 cm												
Role	Rohožky												
185 cm (FR)	BEZ ROHOŽIEK												
	Veľkosti rohožíek s 2,5 cm okrajom na každej strane	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>200 cm</td> <td>135 x 205 cm</td> </tr> <tr> <td>Dĺžka role cca 27,5 m</td> <td>205 x 300 cm</td> </tr> </tbody> </table>	200 cm	135 x 205 cm	Dĺžka role cca 27,5 m	205 x 300 cm	Dĺžka role cca 27,5 m						
200 cm	135 x 205 cm												
Dĺžka role cca 27,5 m	205 x 300 cm												
	VHODNOSŤ PRE KOLIESKOVE STOLIČKY EN 985	Nepretržité používanie	Nepretržité používanie										

ZATRIEDENIE PODĽA STÁLOSTI FARIEB

	SVETLO EN ISO 105/B2	7 - 8	7 - 8
	ODIERANIE ISO 105/X12	4,5	4,5
	VODA EN ISO 105/E01	4,5	4,5
	MORSKA VODA ISO 105/E02	4,5	4,5
	CISTIACE PROSTRIEDKY BS 1006	4,5	4,5
	ORGANICKE ROZPUSTADLA EN ISO 105/X05	4,5	4,5

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI

	ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ISO 140-8/717-2	$\Delta L_w = cca 36 \text{ dB}$						$\Delta L_w = cca 31 \text{ dB}$							
	ABSORPCIA ZVUKU ISO 354	Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	Hz.	125	250	500	1000	2000	4000
		α	0,02	0,07	0,12	0,34	0,47	0,6	α	0,02	0,06	0,1	0,27	0,37	0,46
	ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI ISO 10965	cca $10^{10} \Omega$						cca $10^{10} \Omega$							
	METODA VYROBY / TYP	Vpichované 5/32" strihané vlákno						Vpichované 5/32" strihané vlákno							
	DIZAJN	Viacfarebný dizajn / farebný						Viacfarebný dizajn / farebný							
	MATERIAL VLÁKNA	100 % polyamid-BCF pigmentovo farbený						100 % polyamid-BCF pigmentovo farbený							
	STRUKTURA VLÁKNA	Netkaný polyester						Netkaný polyester							
	PODKLAD	EVERFORT® vinyl						FR-latex							
	CELKOVÁ HMOTNOSŤ ISO 8543	cca 3600 g/m ²						cca 3400 g/m ²							
	HMOTNOSŤ VLÁKIEN ISO 8543	cca 870 g/m ²						cca 900 g/m ²							
	HRÚBKA VLÁKNA ISO 1766	cca 7 mm						cca 6 mm							
	HUSTOTA VLÁKIEN ISO 8543	cca 0,100 g/cm ³						cca 0,141 g/cm ³							
	POČET VLÁKIEN ISO 1763	cca 61 500/m ²						cca 61 500/m ²							
	VHODNOSŤ PRE SCHODY EN 1963	Nie						Trvalé používanie							
	TRIEDA KOMFORTU EN 1307	LC3						LC3							
	VŠETKY PRODUKTY CORAL SPŔŔAJÚ POŽIADAVKY STANOVENÉ NORMOU EN 14041														
	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ EN 13501-1	C _{fl} s1						B _{fl} s1							
	PROTIŠMYKOVÁ BEZPEČNOSŤ EN 13893	DS						DS							
	TEPELNO-IZOLAČNÁ ODOLNOSŤ ISO 8302	0,15 m ² K/W						0,13 m ² K/W							