

		CORAL duo
	POLOŽKA	
	CELKOVÁ HRÚBKA	ISO 1765 Približne 10 mm
	KLASIFIKÁCIA OPOTREBENIA	EN 1307 33
	DOSTUPNÉ ROZMERY (rozмеры sú približné)	Duo série 98xx, 8 farieb
	Veľkosť rolí bez 2,5 cm okraja na každej strane	Role 200 cm
	Role typu FR nemajú okraje	Rohožky BEZ ROHOŽIEK
	Veľkosti rohožíek s 2,5 cm okrajom na každej strane	Dĺžka role cca 27,5 m
	VHODNOSŤ PRE KOLIESKOVÉ STOLIČKY	EN 985 Nepretržité používanie

ZATRIEDENIE PODĽA STÁLOSTI FARIEB

	SVETLO	EN ISO 105/B2	8
	ODIERANIE	ISO 105/X12	4,5
	VODA	EN ISO 105/E01	4,5
	MORSKA VODA	ISO 105/E02	4,5
	ČISTIACE PROSTRIEDKY	BS 1006	4,5
	ORGANICKE ROZPUSTADLA	EN ISO 105/X05	4,5

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI

	ZVUKOVÁ IZOLÁCIA	ISO 140-8/717-2	$\Delta L_w = \text{cca } 32 \text{ dB}$						
	ABSORPCIA ZVUKU	ISO 354	Hz.	125	250	500	1000	2000	4000
			α	0,01	0,04	0,09	0,25	0,4	0,47
	ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI	ISO 10965	cca $10^{10} \Omega$						
	METODA VÝROBY / TYP		Vpichované 5/32" strihané vlákno						
	DIZAJN		Rebrovaný						
	MATERIÁL VLÁKNA		100 % polyamid-BCF						
	STRUKTÚRA VLÁKNA		Netkaný polyester						
	PODKLAD		EVERFORT vinyl						
	CELKOVÁ HMOTNOSŤ	ISO 8543	cca 3400 g/m ²						
	HMOTNOSŤ VLÁKIEN	ISO 8543	cca 670 g/m ²						
	HRÚBKA VLÁKNA	ISO 1766	cca 7 mm						
	HUSTOTA VLÁKIEN	ISO 8543	cca 0,087 g/cm ³						
	POČET VLÁKIEN	ISO 1763	cca 63 000/m ²						
	VHODNOSŤ PRE SCHODY	EN 1963	Nie						
	TRIEDA KOMFORTU	EN 1307	LC2						



VŠETKY PRODUKTY CORAL SPLŇAJÚ POŽIADAVKY STANOVENÉ NORMOU EN 14041



	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ	EN 13501-1	C _f s1
--	--------------------------	------------	-------------------



	PROTIŠMYKOVÁ BEZPEČNOSŤ	EN 13893	DS
--	-------------------------	----------	----



	TEPELNO-IZOLAČNÁ ODOLNOSŤ	ISO 8302	0,12 m ² K/W
--	---------------------------	----------	-------------------------