



## Technické špecifikácie Safety / bezpečnostný vinyl



Spoločnosť INTERIER TATRY spol. s r.o., POPRAD je držiteľom certifikátu kvality  
podľa STN EN ISO 9001:2009 a environcertifikátu podľa STN EN 14001:2005

### Step spĺňa požiadavky noriem EN - ISO 10582 a EN 13845

|  |                                            | Surestep Original<br>Surestep Star | Surestep Wood<br>Surestep Stone<br>Surestep Mineral<br>Surestep Texture | Safestep R11           | Safestep R12           | Safestep Aqua          | Surestep Laguna        |
|--|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Celková hrúbka                             | EN-ISO 24346                       | 2.0 mm                                                                  | 2.0 mm                 | 2.0 mm                 | 2.0 mm                 | 2.0 mm                 |
|  | Hrúbka nášlapnej vrstvy                    | EN-ISO 24340                       | 0.7 mm                                                                  | 0.7 mm                 | 0.7 mm                 | 0.7 mm                 | 0.7 mm                 |
|  | Komerčné priestory -<br>veľmi vysoká záťaž | EN-ISO 10874                       | trieda 34                                                               | trieda 34              | trieda 34              | trieda 34              | trieda 34              |
|  | Ľahký priemysel                            | EN-ISO 10874                       | trieda 43                                                               | trieda 43              | trieda 43              | trieda 43              | trieda 43              |
|  | Veľkosť kolekcie                           |                                    | 24 - 13                                                                 | 12 - 8 - 5 - 5         | 8                      | 4                      | 12                     |
|  | Šírka role                                 | EN-ISO 24341                       | 2.00 m                                                                  | 2.00 m                 | 2.00 m                 | 2.00 m                 | 2.00 m                 |
|  | Dĺžka role                                 | EN-ISO 24341                       | 20 - 27 m                                                               | 20 - 27 m              | 20 - 27 m              | 20 - 27 m              | 20 - 27 m              |
|  | Celková hmotnosť                           | EN-ISO 23997                       | 2.75 kg/m <sup>2</sup>                                                  | 2.75 kg/m <sup>2</sup> | 2.75 kg/m <sup>2</sup> | 2.75 kg/m <sup>2</sup> | 2.75 kg/m <sup>2</sup> |
|  | Rozmerová stálosť                          | EN-ISO 23999                       | < 0.1%                                                                  | < 0.1%                 | < 0.1%                 | < 0.1%                 | < 0.1%                 |
|  | Odolnosť voči bodovému<br>zaťaženiu        | EN-ISO 24343-1                     | ≤ 0.05 mm                                                               | ≤ 0.05 mm              | ≤ 0.05 mm              | ≤ 0.05 mm              | ≤ 0.05 mm              |
|  | Odolnosť voči kolieskam                    | EN 425                             | Žiadny vplyv                                                            | Žiadny vplyv           | Žiadny vplyv           | Žiadny vplyv           | Žiadny vplyv           |
|  | Použitie v mokrych<br>priestoroch          | EN 13533                           | Áno                                                                     | Nie                    | Áno                    | Áno                    | Áno                    |
|  | Farebná stálosť                            | EN-ISO 105 B-02                    | ≥ 6                                                                     | ≥ 6                    | ≥ 6                    | ≥ 6                    | ≥ 6                    |
|  | Ohybnosť / viskozita                       | EN-ISO 24344                       | Ø 10 mm                                                                 | Ø 10 mm                | Ø 10 mm                | Ø 10 mm                | Ø 10 mm                |
|  | Protišmykovosť                             | EN 13845 príloha C                 | ESf                                                                     | ESf                    | ESf                    | ESb                    | ESb / ESf              |
|  |                                            | EN 13845 príloha D                 |                                                                         |                        |                        |                        |                        |
|  |                                            | 50.000 otáčiek<br><10% strata      | trieda 34/43                                                            | trieda 34/43           | trieda 34/43           | trieda 34/43           | trieda 34/43           |
|  |                                            | DIN 51130                          | R10                                                                     | R10                    | R11                    | R12                    | R10                    |
|  | Chemická odolnosť                          | DIN 51097                          |                                                                         |                        |                        | trieda C               | trieda B               |
|  |                                            | EN-ISO 26987                       | Veľmi dobrá                                                             | Veľmi dobrá            | Veľmi dobrá            | Veľmi dobrá            | Veľmi dobrá            |
|  |                                            | EN 1081 (R1)                       | > 1.10 <sup>9</sup> Ω                                                   | > 1.10 <sup>9</sup> Ω  | > 1.10 <sup>9</sup> Ω  | > 1.10 <sup>9</sup> Ω  | > 1.10 <sup>9</sup> Ω  |

### Step spĺňa požiadavky normy EN 14041



|  |                       |            |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Reakcia na oheň       | EN 13501-1 | B <sub>fl</sub> - s1 | B <sub>fl</sub> - s1 | B <sub>fl</sub> - s1 | B <sub>fl</sub> - s1 | B <sub>fl</sub> - s1 |
|  | Elektrostatický náboj | EN 1815    | < 2kV                | < 2kV                | < 2kV                | < 2kV                | < 2kV                |
|  | Tepelná vodivosť      | EN 12524   | 0.25 W/m·K           | 0.25 W/m·K           | 0.25 W/m·K           | 0.25 W/m·K           | 0.25 W/m·K           |
|  | Protišmykovosť        | EN 13893   | DS: ≥ 0.30           | DS: ≥ 0.30           | DS: ≥ 0.30           | DS: ≥ 0.30           | DS: ≥ 0.30           |