

TECHNICKÝ LIST

STARFLOOR CLICK 50

November 2012

Typ podlahovej krytiny EN 649

Kompaktná pružná podlahová krytina

Trieda záťaže EN 685



23



32

Class

Popis



EN 428

5,0 mm



EN 429

0,50 mm



EN 660-1

Skupina odier

T
≤ 2,00 mm³



EN 430

9,2 g/m²



EN 427

Dĺžka x šírka

122 cm x 20 cm
60,3 cm x 31 cm

lamely
štvorce



EN 425

Kolesko stoličky
úpine späť

OK



EN ISO 717/2

Útlm hluku

5 dB



EN 433

Odolnosť voči
pretlačeniu

≤ 0,08 mm

Ďalšie vlastnosti



ISO 105/B02

Stálofarebnosť*

≥ 6



EN 1815

Stabiký náboj

≤ 2 kV



Ohňuvzdornosť*

EN 13501-1

Raport N° :

Bfl-s1



EN 434

Rozmerová
stabilita

≤ 2 mm



Recyklovateľné

OK



EN 12524

Teplný
odpor

0,02 m²/kW



Odolnosť voči pošmyknutiu

EN 13893

DIN 51130

≥ 0,30 μ

R9



EN 14041 : 2004

Manufactured in PRC
by TARKETT



*TVOC AT 28 DAYS